

GRAIN & TAPIOCA MOISTURE METER

Kett

PB-3103



Belt & Bearings

PB-3103

เครื่องวัดความชื้นข้าว มันอัดเม็ด แป้งมัน

ข้อมูลทางเทคนิค / Specifications

หลักการวัด [Measuring principle]	ใช้ระบบการต้านทานกระแสไฟฟ้า(AC Resistance Format)
โปรแกรมตรวจค่าความชื้น [Application]	ข้าวเปลือก(Paddy), ข้าวสาร(Milled Rice), ข้าวึ่ง(Parboiled Rice) ข้าวเปลือกึ่ง(Parboiled Paddy), มันอัดเม็ด(Tapioca Pellets), แป้งมัน(Tapioca Flour)
ช่วงวัดค่าความชื้น [Measurement Range]	6 - 35 %
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน [Ambient Temperature]	5 - 40 °C
ค่าความแม่นยำ [Accuracy]	± 0.1%
การแสดงผล [Display Type]	รายงานผลบนจอ LCD 128 x 64 พิกเซล (128x64 Dot matrix LCD)
หน้าจอแสดงผล [Display Content]	ค่าความชื้น (%), ค่าการวัดเป็นตัวเลข, ค่าเฉลี่ย, ชนิดวัตถุดิบที่ทำกรวัด Moisture(%), Number of measurement, Average value, Measurement items, Unit temperature
ค่าความเร็วในการวัดค่า [Response Time]	3 วินาที (Approximately 3 seconds)
น้ำหนักตัวเครื่อง [Weight / g.]	3.5 กิโลกรัม (รวมอุปกรณ์ครบชุด 5 กิโลกรัม)
ขนาดเครื่อง(มม.) [Dimensions (mm.)]	250 W(ยาว) x 240 D(ลึก) x 125 H(สูง)
อุปกรณ์ครบชุด [Accessories]	แผ่นเหล็กทดสอบ 1 ชุด[Metal plate], ถาดใส่ตัวอย่าง 1 ชุด [Sample dish], ถาดทดสอบ 1 ชุด[15% checker] เพลาบดวัตถุดิบ 1 ชุด[Crushing handle], ช้อนตวง 1 ชุด [Measuring spoon], แปรง 1 ชุด [Brush 1 ชุด] แปรงโค้ง 1 ชุด[Spiral brush], ถ่านแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน[(1.5 V Alkaline "D" size, x4)] สายไฟ 1 เส้น[Power plug conversion adapter], หนังสือคู่มือ [Operating Manual]

*สามารถเฉลี่ยค่าความชื้นที่วัดได้สูงสุดถึง 9 ครั้ง

Program List

ลำดับ No.	ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช Products	ช่วงการวัดความชื้น Range(%)
1	ข้าวเปลือก Paddy	11 - 35%
2	ข้าวสาร Milled Rice	11 - 20%
3	ข้าวึ่ง Parboiled Rice	6 - 22%
4	ข้าวเปลือกึ่ง Parboiled Paddy	6 - 30%
5	มันอัดเม็ด Tapioca Pellet	6 - 30%
6	แป้งมัน Tapioca Flour	6 - 30%

Belt & Bearings

บริษัท เบิล แอนด์ แบร์ริงส์ จำกัด
69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Line : @BELTER โทร 02-6449001-3, 089-0702010
www.beltandbearings.co.th / www.beltandbearings.com