



เครื่องคัดแยกสีการดีเอเตอร์ รุ่น FOODGRADE สำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหารโดยเฉพาะ



GLADIATOR MODEL	GD 1	GD 2	GD 3	GD 4	GD 5	GD 7	GD 8	GD 10	GD 12
กำลังการผลิต Capacity Input	300 - 500 kg./hr.	500 - 1,000 kg./hr.	1,000 - 1,500 kg./hr.	1,500 - 2,000 kg./hr.	2,000 - 2,500 kg./hr.	3,000 - 3,500 kg./hr.	3,500 - 5,000 kg./hr.	5,000 - 8,000 kg./hr.	6,000 - 10,000 kg./hr.
จำนวนราง No. of Chutes	1 Chute	2 Chutes (1:1)	3 Chutes (2:1)	4 Chutes (3:1)	5 Chutes (3:2)	7 Chutes (5:2)	8 Chutes (6:2)	10 Chutes (7:3)	12 Chutes (9:3)
ขนาดรางกว้าง Width size of chute	330 mm.	660 mm.	990 mm.	1,320 mm.	1,650 mm.	330 x 7 mm.	2,310 mm.	3,330 mm.	3,960 mm.
กล้อง No. of Cameras	2 Cameras	4 Cameras	6 Cameras	8 Cameras	10 Cameras	14 Cameras	16 Cameras	20 Cameras	24 Cameras
จุดเล็กสุดที่กล้องจับภาพ detection	0.04 mm. (5400 pixel)								
หัวยิง Ejectors	64 Ejectors	128 Ejectors	192 Ejectors	256 Ejectors	320 Ejectors	448 Ejectors	512 Ejectors	640 Ejectors	768 Ejectors
อัตราการไหล Air Consumption	600 Litre/Min	1,000 Litre/Min	1,600 Litre/Min	2,100 Litre/Min	2,600 Litre/Min	3,600 Litre/Min	4,200 Litre/Min	5,600 Litre/Min	7,000 Litre/Min
แรงดันลม Air Pressure (Mpa)	0.6 - 0.8 Mpa								
อัตราความแม่นยำ Accuracy(%)	ความแม่นยำในส่วนคัดวัตถุดี 98-99%								
อัตราการยังพาของดี Carry over(%)	10:1 - 10:2 (ในวัตถุดีที่ถูกคัดออก 10 ชิ้น อาจจะมีวัตถุดีปนอยู่ในวัตถุดีที่คัดออกจำนวน 1 ชิ้น)								
กำลังไฟ Voltage (V/Hz)	220V / 50Hz								
อัตรากินไฟ Power Consumption	1.0 Kw	1.50 Kw	2.0 Kw	2.5 Kw	3.0 Kw	4.0 Kw	5.0 Kw	6.0 Kw	8.0 Kw
น้ำหนัก Weight (Kg)	400 Kg.	550 kg.	800 kg.	950 kg.	1050 kg.	1300 kg.	1500 kg.	1880 kg.	2000 kg.
ขนาดเครื่อง Dimension DxWxH	1550 x 885 x 1790	1230 x 1700 x 2010	1540 x 1700 x 2010	1850 x 1700 x 2010	2160 x 1700 x 2010	2780 x 1700 x 2010	2980 x 2160 x 2010	2980 x 2160 x 2010	4631 x 2160 x 2010
วัสดุเครื่อง Machine Body	ส่วนสัมผัสวัตถุดีทำด้วยสแตนเลส SUS304 โครงสร้างเป็นสแตนเลสหรือเหล็กพ่นสี (ขึ้นอยู่กับวัตถุดีคัดแยก)								

- หมายเหตุ :
- * กำลังการผลิตจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดี น้ำหนัก รูปทรง ลักษณะ อัตราปนเปื้อน และอุปกรณ์ป้องกันลำเลียงวัตถุดีที่ใช้
 - * ผลวัดจริงจากวัตถุดีขาว อัตราปนเปื้อนตั้งแต่ต้นไม่เกิน 5%
 - * สเปคเครื่องที่แจ้งไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 - * แอร์คอมเพรสเซอร์(ปั๊มลม) ไม่ได้รวมอยู่ในเครื่องคัดแยกสี
 - * ขนาดของเครื่องที่แจ้งไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง